

MOD. **RAPIDO SYSTEM BASE**

composizione trabattello singolo 105x180 cm.
single scaffold tower composition cm. 105x180



Classe 2
150 Kg al mq
Class 2
150 Kg per sm

* PER QUANTO
COMPATIBILE.
* AS FAR AS
COMPATIBLE.

certificate



- LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE.
 - THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.
 - CONSEGNA TO PRE-ASSEMBLATO, PER RENDERE FATTIBILE LA SPEDIZIONE.
 - PRE-ASSEMBLED DELIVERED, TO MAKE THE CONSIGNMENT FEASIBLE.

RBASE
RUOTA WHEEL Ø 125
MAX KG 250

Misura di base 105x180 cm.
 Standard measurement 105x180 cm.

SENZA ANCORAGGIO - CLASSE 3 A NORMA EN1004 DEL 05.05
 WITHOUT ANCHOR - CLASS 3 ACCORDING TO RULE EN1004 OF 05.05
CON ANCORAGGIO - A NORMA D.L. 81/08
 WITH ANCHOR - ACCORDING TO RULE D.L. 81/08

ALTEZZA TOTALE DEL TRABATTELO IN METRI - TOTAL HEIGHT OF THE SCAFFOLD TOWER		2.03	2.88	3.71	4.56	5.39	6.24	7.07	7.92	8.75	9.60	10.43
CODICE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi
0.105168	Fiancata h.168 cm / Side h. 168 cm	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
0.10584	Fiancata h.84 cm / Side h. 84 cm	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
1.180	Traversa / Crossbar	4	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
2.180	Diagonale / Diagonal	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
14.00	Diagonale di base	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.00	Ruota Regol. Ø 125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10.00	Stabilizzatore - Stabiliser	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4

> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT. - WORK DECKS PLACED EVERY 4 MT.												
184	Piano completo con botola	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
15.01	Rinforzo parapetto - Rail reinforcement	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6
1.180	Traversa / Crossbar	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	4
13.00	Parapetto terminale fiancata	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ARTICOLO - ITEM	B0203	B0288	B0371	B0456	B0539	B0624	B0707	B0792	B0875	B0960	B01043	
IN USO ESTERNO - OUTDOOR USE	SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR						CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.					
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO - INDOOR USE	SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR						CON ANCORAGGIO OGNI 4 MT. / WITH ANCHOR EVERY 4 M.					

IMPORTANTE: PER L'UTILIZZO SENZA ANCORAGGIO, IN ALCUNE CONFIGURAZIONI, BISOGNA APPLICARE LE ZAVORRE ALLA BASE COME È INDICATO NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE ALLEGATO AL TRABATTELO.

IMPORTANT: FOR INTERNAL USE WITHOUT ANCHORING, IN SOME CONFIGURATIONS, IT IS NECESSARY TO USE BALLAST AS INDICATED IN THE MOBILE SCAFFOLDING MANUAL.

ACCESSORI OPTIONAL / OPTIONAL ACCESSORIES



COD. 8.00

Ruota da Ø 200 ad alta resistenza con regolatore d'altezza e freno a pressione, 4 pz per trabattello.
A detrarre euro 58,00 per ruota Cod. 9.00 in dotazione di serie.
 Ø 200 high-resistance wheel with height regulator and pressure brake
 4 pcs per scaffold tower.
 To deduct 58.00 Euro per wheel Code 9.00 provided as per standard.



COD. 184

Piano di lavoro modello base Cod. 184 completo di botola e tavole fermapiEDE.
 Basic working platform Code 184, equipped with trapdoor and toe board.



COD. 16.180

Kit richiudibile (con il KIT si elimina 1 diagonale dalla composizione standard).
 Closable kit (with the KIT, 1 diagonal is removed from the standard composition).



ALTRI COMPONENTI COME RAPIDO SYSTEM / OTHER COMPONENTS SUCH AS RAPIDO SYSTEM